



本機は、映像信号 2 系統間の同期をあわせると同時にそれぞれを標準信号に変換します

特長

- 1、映像信号を A , B 各入力に接続するのみで、A , B 間の同期を合わせます
- 2、出力の A , B は、2 分配機能を持っています
- 3、A , B それぞれフリーズ (フィールド) 機能があります
- 4、輝度と色量の設定機能があります
- 5、垂直同期 (VD) 出力があります
- 6、ラックマウントが可能です (金具は別売)

仕様、定格

		仕様				仕様	
1	映像入力	1.0Vp-p 75	不平衡	3	外部制御	端子台	
		BNC 接栓 x2		-1	静止入力	A , B 各 1 端子	
2	映像出力	1.0Vp-p 75	不平衡	-2	VD 出力	端子 x1	(オープンコレクタ)
		BNC 接栓					
		A1, A2 (同一信号)					
		B1, B2 (同一信号)					

		定格				定格	
1	電源入力	AC100+/- 10V	50/60 Hz	6	外形寸法	(w xD xH)	210 x210 x44
2	消費電力	10VA 以下		7	塗装色	マンセル	5Y-7/1 近似
3	使用温度範囲	0 ~ +40				(半ツヤ、フラット)	
4	使用湿度範囲	RH 20 ~ 90%				底面、背面は塗装なし	
5	保存温度	-20 ~ +60		8	質量		2Kg 以下